



PRO 9043IP-CH

Intercomunicador de video IP de pared

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Pantalla LCD TFT a color de 4,3"
- Panel frontal de Aluminio
- Resolución de la cámara 2MPX Luz blanca LED automática
- Ángulo de visión FOV 115°(H)/ 75°(V)/ 125°(D)
- Acceso de Entrada: Tarjeta MF (13,56Mhz) y EM (125Khz), código PIN
- Audio digital incorporado
- 3 Salida de Relé para apertura de puerta
- Clasificación IP/IK: IP65, IK07
- Instalación en superficie
- PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) o DC 12V/2A
- Cumple con el estándar SIP para una fácil integración en cada PBX SIP
- Bucle de inducción para personas con problemas de audición
- Punto Braille para personas con discapacidad visual
- Alarma antimanipulación
- Compatible con la App ControlHub

Propiedades físicas	
Sistema:	Linux
Panel frontal:	Aluminio
Pantalla:	LCD TFT de 4,3" / Resolución de 480 x 272
Botón:	Mecánico
Fuente de alimentación:	PoE (802.3af) o DC 12V/2A
Energía en espera:	1,5 W
Potencia nominal:	9 W
Cámara:	2 MPX, CMOS
Sensor IR:	Soportado
Puerto Wiegand:	Soportado
Puerto Ethernet:	1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptativo
Acceso de Entrada:	Tarjeta MF (13.56Mhz) y EM (125Khz), Código PIN
Botón de reinicio:	1
Puerto RS485:	1
Salida de relé:	3
Entrada:	4
Clasificación IP/IK:	IP65 / IK07
Instalación:	Montaje en superficie
Dimensiones de montaje:	295 x 133 x 43 mm
Temperatura de trabajo:	-40°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento:	-40°C a +70°C
Humedad de operación:	10% a 90% (Sin condensación)
Audio y video	
Códec de audio:	G.711 / Cancelación de eco
DTMF:	RFC2833
Micrófono:	Micrófono incorporado
Parlante:	8 ohms/ 1W
Códec de video:	H.264
Cámara:	Resolución 1280x720 / FOV 115° (H) / 75° (V) / 125° (D)
Tasa máxima de transferencia:	720p-25fps
Compensación de luz:	Luz blanca LED
Red	
Protocolo:	Onvif, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
Aplicación móvil:	ControlHub

