



PRO 9043IP-FR-CH

Intercomunicador de video IP de pared

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

- Pantalla LCD TFT de 4.3"
- Panel frontal de Aluminio
- Resolución 2MPX con modo WDR
- Ángulo de visión FOV 120°(H)/ 80° (V)/ 130° (D)
- Acceso de Entrada: Rostro, Tarjeta MF 13,56Mhz y EM 125Khz, Código PIN
- Reconocimiento facial (sin distorsión)
- RAM 1Gb / ROM 8Gb
- 3 Salida de Relé para apertura de puerta
- Clasificación IP/IK: IP65, IK07
- PoE+ (IEEE802.3at, alimentación a través de Ethernet) o DC 12V/2A
- Cumple con estándar SIP para una fácil integración en cualquier PBX SIP
- Cámara HD de 2MPX gran angular de 120° con iluminación automática
- Cámara de 2 MPX con modo WDR
- Punto Braille para personas con discapacidad visual
- Bucle de inducción para personas con problemas de audición
- Alarma antimanipulación
- Compatible con App ControlHub

Propiedades físicas

Sistema:	Android
Panel frontal:	Aluminio
Pantalla:	LCD TFT de 4,3" / Resolución de 480 x 272
Botón:	Mecánico
Fuente de alimentación:	PoE+ (802.3at) o DC 12V/2A
Energía en espera:	8W
Potencia nominal:	16W
Cámara:	2MPX, CMOS, WDR
Sensor IR:	Soportado
Puerto Wiegand:	Soportado
Puerto Ethernet:	1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptativo
Acceso de Entrada:	Rostro, Tarjeta MF (13.56Mhz) y EM (125Khz), Código PIN
Botón de reinicio:	1
Puerto RS485:	1
Salida de relé:	3
Entrada:	4
Clasificación IP/IK:	IP65 / IK07
Instalación:	Montaje en superficie
Dimensiones de montaje:	295 x 133 x 43 mm
Temperatura de trabajo:	-40°C a +55°C
Temperatura de almacenamiento:	-40°C a +70°C
Humedad de operación:	10% a 90% (sin condensación)
Audio y vídeo	
Códec de audio:	G.711 / Cancelación de eco
DTMF:	RFC2833
Micrófono:	Micrófono incorporado
Parlante:	8 ohms/ 1W
Códec de vídeo:	H.264
Cámara:	Resolución 1920x1080 / FOV 120° (H) / 80° (V) / 130° (D)
Tasa máxima de transferencia:	1080p-25fps
Compensación de luz:	Luz blanca LED
Red	
Protocolo:	Onvif, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP
Aplicación móvil:	ControlHub

