



PRO 9336I-AI-B/A3

Cámara Xtreme Professional Fisheye
6MPX con Análisis de Video incorporado

Diseñada para aplicaciones profesionales en exterior donde son indispensables la cobertura de grandes áreas con una sola cámara, la alta definición, visualización panorámica 360° / 180°, visión nocturna y el control de ancho de banda.

Especificaciones destacadas

- 6 Megapixel 2560x2560
- Multi dewarping
- Audio Bidireccional
- Gabinete metálico
- Lente 1.5mm F2.0
- Día/Noche – IR para 15m
- Exterior IP66
- IVS: Detección de humanos y vehículos, conteo de personas y mapa de calor
- ROI
- Siera DDNS gratuito
- Compatible con IPX PRO V4
- SD Card Máx. 1TB
- ONVIF



Sensor	1/2.8" CMOS
Resolución	2560(H)x2560(V)
Shutter Electrónico	Auto/Manual, 1/5 ~ 1/20,000seg
Iluminación Mínima	Color: 0.01 Lux @ (F2.0,AGC ON) B/W: 0 Lux @ (IR LED ON)
Día/Noche	Auto(ICR)
Alcance de IR	15 metros
Control de IR On/Off	Auto/ Manual
Lente	Fijo 1.5 mm F2.0
Iris	Iris Fijo
Angulo de Visión	180°x180°
Streams	2
Stream/Frame Rate	Stream1: 2560x2560, 2048x2048, 1280x1280, 1280x960 @25/30fps Stream2: D1, 640x640, 480x480 @25/30fps
Control Bit Rate	CBR/VBR
Bit Rate	Stream1: 500Kbps~12Mbps Stream2: 200Kbps~8Mbps
Smart Encoder	Soportado
ROI	Soportado
Ajuste de Imágen	Brillo, Nitidez, Contraste y Saturación ajustables
Espejo	Soportado
Balance de Blancos	Auto/Manual
Config. Día/Noche	Auto, Día, Noche, Horario
IR Inteligente	Soportado
Reducción de Ruido	2D/3D DNR
Mejora de Imágen	HLC, BLC, Defog
Wide Dynamic Range	Soportado
Relación S/N	55dB
Detección de Movimiento	Soportado
Zonas de Privacidad	Soportado
Compresión de Audio	G.711A, G711U, RAW_PCM
Montaje	Techo, pared y plano
Visualización	12 modos de visualización Decodificación de software: vista de ojo de pez, vista de ojo de pez + 3PTZ, vista de ojo de pez + 8PTZ, 4PTZ, cilindro, vista panorámica 180°, vista panorámica 360°, panorámica 360° + PTZ, panorámica 360° + 3PTZ, panorámica 360° + 6PTZ, panorámica 360° + 8PTZ, media esfera Decodificación de hardware: Vista de ojo de pez, vista panorámica de 360°, 4PTZ, vista panorámica de 180°, ojo de pez + 3PTZ

PRO 9336I-AI-B/A3

Cámara Xtreme Professional Fisheye 6MPX con Análisis de Video incorporado



IVS	Detección de humanos y vehículos, intrusión, cruce de línea, conteo de personas y mapa de calor
Protocolos de Red	IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, UDP/IP, RTSP/RTCP/RTP, IGMP/Multicast, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1x, UDP, ICMP, TLS
Interoperabilidad	ONVIF
Método de Transmisión	Multicast
Acceso Máximo de Usuarios	10 Usuarios
Browser	<IE11, Chrome, Firefox
Idiomas	Multi Lenguaje
Interfase de Red	1 Ethernet (10/100 Base-T) Conector RJ-45
Interfase de Audio	1 Entrada y 1 Salida
Micrófono	Micrófono incluido
Interfase de Alarma	1 Entrada y 1 Salida
SD Card Slot	Slot con soporte de hasta 1TB (SD no incluida)
Botón de Reinicio	Soportado
Alimentación	DC12V (-15%~+20%)/POE (IEEE 802.3af)
Consumo	Max 9 W
Temperatura de Operación	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humedad de Operación	Menor a 90% RH
Protección	IP66
Certificados	CE/FCC
Gabinete	Metal
Dimensiones	130 × 38.3 mm
Peso	0.5 kg